

舗装復旧組成図

車道		歩道【インターロッキング舗装】																								
幅員 4.2 m 以下 総厚35cm	幅員 4.2 m 超える 総厚45cm (※ 4.2 m は含まない)	一般的な組成 総厚19cm																								
歩道【アスファルト舗装】		歩道乗入れ【インターロッキング舗装】																								
一般的な組成 総厚13cm	透水性舗装 総厚24cm	一般的な組成 総厚19cm	歩道乗入れ【インターロッキング舗装】																							
歩道乗入れ【アスファルト舗装】																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>小型 (2t程度)</th> <th>大型 (6.5t以下)</th> <th>大型 (6.5t超)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>250</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>(総厚30cm)</td> <td>(総厚35cm)</td> <td>(総厚45cm)</td> </tr> </tbody> </table>	小型 (2t程度)	大型 (6.5t以下)	大型 (6.5t超)	—	50	100	250	250	300	(総厚30cm)	(総厚35cm)	(総厚45cm)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>小型 (2t程度)</th> <th>大型 (6.5t以下)</th> <th>大型 (6.5t超)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>150</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>250</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>(総厚46cm)</td> <td>(総厚61cm)</td> <td>(総厚81cm)</td> </tr> </tbody> </table>	小型 (2t程度)	大型 (6.5t以下)	大型 (6.5t超)	100	150	300	150	250	300	(総厚46cm)	(総厚61cm)	(総厚81cm)
小型 (2t程度)	大型 (6.5t以下)	大型 (6.5t超)																								
—	50	100																								
250	250	300																								
(総厚30cm)	(総厚35cm)	(総厚45cm)																								
小型 (2t程度)	大型 (6.5t以下)	大型 (6.5t超)																								
100	150	300																								
150	250	300																								
(総厚46cm)	(総厚61cm)	(総厚81cm)																								
<p>密粒度アスコンに関しては、全て同じ厚さとする。</p>																										
<p>インターロッキングブロック、モルタル及びコンクリートに関しては、全て同じ厚さとする。</p>																										
歩道【コンクリート(カラー)平板舗装】																										
一般的な組成 総厚19cm																										
歩道乗入れ【コンクリート(カラー)平板舗装】																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>小型 (2t程度)</th> <th>大型 (6.5t以下)</th> <th>大型 (6.5t超)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>150</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>250</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>(総厚34cm)</td> <td>(総厚49cm)</td> <td>(総厚69cm)</td> </tr> </tbody> </table>	小型 (2t程度)	大型 (6.5t以下)	大型 (6.5t超)	100	150	300	150	250	300	(総厚34cm)	(総厚49cm)	(総厚69cm)	<p>平板及びモルタルに関しては、全て同じ厚さとする。</p>												
小型 (2t程度)	大型 (6.5t以下)	大型 (6.5t超)																								
100	150	300																								
150	250	300																								
(総厚34cm)	(総厚49cm)	(総厚69cm)																								

※路盤材料の切込碎石、粒調碎石、舗装材料の各アスファルトについては、再生材料も使用可能です。

★その他の道路副員が広い道路については、路線ごとに道路組成が異なるため、所沢市役所 道路維持課 占用グループ(☎ 04-2998-9168)に問合せして下さい。